



Алюминиевые мачты ферменной конструкции серии "MAST"

107497, г. Москва Черницынский пр-д. д.7 стр 1.
Тел.: (495) 775-43-19 (многоканальный)
Тел./Факс 462-44-14, 462-41-75
E-mail: radial@radial.ru
www.radial.ru

Основная идеология при разработке всей конструкции заключалась в том, чтобы предоставить заказчику максимально готовое решение для облегченной доставки, самостоятельной сборки (разборки) и монтажу (демонтажу) мачты.

Так, например, все узлы фундамента, анкерных закладных, шпилек подушек, устройство разгрузочное, обойма оттяжек имеют разборную конструкцию и пересылаются в упаковках весьма допустимого размера. Свой объемный вид они обретают уже на месте установки всего за 20-30 минут работы гаечными ключами. Заметьте, вы не платите сторонним организациям! Эту работу может провести 1-2 человека, которые тоже работают в вашей компании за зарплату. Эта мачта для тех, кто не спешит расстаться с деньгами за монтаж.

Ровно так же секции мачты при рабочем объеме 0,8 куб. м в транспортной упаковке займет всего 0,09 куб. м. То есть мачту 24 метра легко перевезет любой «Жигуленок». Также неоспоримым достоинством данной конструкции является то, что в разобранном виде секции мачты более удобны в доставке в труднодоступные места, такие как лесные массивы без дорог, маршевые лестницы, чердачные выходы и т.п.

Поэтому при анализе стоимости самой мачты не забывайте об экономии на транспортировке и монтаже, а порой и вообще о том, что это может быть единственный доступный вариант.



Характеристики

Модель	MAST-3	MAST-6	MAST-9	MAST-12	MAST-15	
Высота, м	3	6	9	12	15	
Число секций	1	2	3	4	5	
Число ярусов оттяжек	0	0	1	1	2	
Относ анкерov оттяжек, м	0	0	7,7	7,7	12,7	
Модель	MAST-18	MAST-21	MAST-24	MAST-27	MAST-30	MAST-33
Высота, м	18	21	24	27	30	33
Число секций	6	7	8	9	10	11
Число ярусов оттяжек	2	2	2	2	2	3
Относ анкерov оттяжек, м	12,7	12,7	12,7	17,7	17,7	17,7

Мачты серии "MAST" могут быть использованы для монтажа антенно-фидерного оборудования сотовых сетей GSM, транкинговых, TETRA репитеров, диспетчерских радиостанций, микросотовых сетей DECT, профессиональных и любительских КВ радиостанций и т.п.

Основные характеристики мачт.

Алюминиевая мачта с оттяжками из ферменных секций треугольного сечения со стороны треугольника 800 мм.

Стандартный диапазон высот от 3 до 33 метров.

Сборная болтовая конструкция

Малый вес и объем в разобранном виде, что удобно при транспортировке любым видом транспорта.

Возможность доставлять конструкцию на место монтажа по частям

Материал секций - алюминий EN-AW 6063T

Крепление мачты на крыше



